

NOMBRE DEL PRODUCTO:

ESTUCOPLUS EXTRA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESTUCOPLUS EXTRA: es un Estuco listo en polvo de color blanco. Especialmente diseñado a base de yeso y aditivos que al mezclar con agua, obtiene una pasta de excelente manejabilidad para la aplicación de recubrimientos en interiores.

USOS

- Sustituye el uso de pañetes, revoques o repellos, mezclando ESTUCOPLUS EXTRA con la cantidad de arena adecuada obtenga espesores hasta de 5cm.
- Como recubrimiento final sobre pañetes o revoque, bloque a la vista y Superficies planas, otorgando buena durabilidad y resistencia.

VENTAJAS

- Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua.
- Gran poder de adherencia y alta dureza.
- Altamente manejable y fácil de aplicar.
- Ahorro de PINTURA debido a su color BLANCO.
- Permite obtener paredes de excelente calidad.
- Utilícelo como relleno en pequeñas grietas.
- Acabados en menor tiempo.
- Fraguado (15 – 20 min.)
- Facilita el endurecimiento adecuado entre capas.

Preparación de la superficie:

1. Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).
2. Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.

Preparación del producto como estuco:

1. En un recipiente limpio mezcle el producto con agua en proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
2. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

Preparación del producto como pañete:

1. En un recipiente limpio mezcle el producto con arena de arroyo limpia, cernida y seca en una proporción 1:2 (estuco/arena) proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
2. Adicione agua suficiente hasta obtener un mortero de pañete.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Como estuco:

Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional (dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie). Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.

Para mejores Resultados siga los siguientes pasos:

1. Aplique una primera capa de **ESTUCOPLUS EXTRA** en consistencia semifluida, para que para que sirva de imprimante de las demás capas.
2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca, inicie la aplicación de la segunda capa de **ESTUCOPLUS EXTRA** en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la

aplicación de la primera, de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la colocación.

3. Ejerza la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.
4. Inmediatamente después de aplicada la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida. Dé el acabado final según lo requiera.
5. Para obtener una superficie lisa y brillante, deslice la llana totalmente limpia sobre la pared estucada, antes de que el producto haya endurecido.
6. Como acabado final para detallar, utilice pintura base acuosa (Vinilo PINTUPLUS), 1 día después de haber terminado la aplicación. Asegúrese que no hay restos de polvo y/o ESTUCOPLUS EXTRA.

Como estuco de relleno:

1. Aplíquelo como mortero convencional hasta espesores de 5cm como máximo.

RENDIMIENTO

Capa fina

Sobre superficies niveladas y aplomo, aplicando tres capas el rendimiento aproximado es de 1,4 kg/m².

El consumo real depende de la superficie sobre la cual va a ser aplicado.

DATOS TECNICOS

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Densidad del producto	0,73 g/ml
Relación de la mezcla	1 parte de ESTUCOLUS con 1 parte de agua.
Duración de la mezcla	15 MIN
TIEMPO PARA PINTAR	24 horas después de su instalación.
COLOR	BLANCO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

PRECAUCIONES

- Para aplicación en zonas exteriores utilizar ESTUCOPLUS EXTERIOR.
- No mezclar ESTUCOPLUS EXTRA con otros materiales diferentes a los sugeridos en este documento.
- Si la mezcla ha comenzado a fraguarse, no adicione más agua. Prepare nueva mezcla

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerradas.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada(no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA SAS, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.