



Estuco Interior

NOMBRE DEL PRODUCTO:

ESTUCOPLUS INTERIOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESTUCOPLUS INTERIOR es un producto a base de Yeso fino, que mezclado con agua forma una pasta de excelente manejabilidad y larga duración. Diseñado para dar textura lisa, suavidad en el acabado de gran blancura y altas resistencias.

USOS

Como Estuco para revestir sobre pañete, revoque, frisos, muros y superficies lisas de concretos. En zonas interiores.

VENTAJAS

- Mezcla pre dosificada, lista para usar, solo hay que agregar agua.
- Es un producto de calidad constante, elaborado con materias primas confiables.
- Altamente manejable que permite aplicaciones más rápidas, y más limpias.
- Reduce el desperdicio del material y aumentando el rendimiento en la aplicación.
- Excelente cubrimiento y acabado uniforme.
- La aplicación entre capa y capas, no requiere esperar mucho tiempo.
- Disminuye el consumo de pintura debido a su color blanco.
- Gran poder de adherencia sobre el pañete y permite obtener paredes de excelente

calidad, ya que recibe fácilmente pintura.

- Facilidad de aplicación y excelente trabajabilidad.
- Permite el control y la administración de materiales.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

1. Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).
2. Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.
3. Antes de aplicar **ESTUCOPLUS INTERIOR**, cambie las superficies en mal estado o repare cualquier grieta con BLANCOPLUS o GRISPLUS.

Preparación del producto:

1. En un recipiente limpio mezcle el producto con agua en proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
2. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional (dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie). Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.

Para mejores Resultados siga los siguientes pasos:

1. Aplique una primera capa de **ESTUCOPLUS INTERIOR** en consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas.
2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca, inicie la aplicación de la segunda capa de **ESTUCOPLUS INTERIOR** en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que



corrija imperfecciones y empareje la colocación.

3. Ejerza la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.
4. Inmediatamente después de aplicada la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida. Dé el acabado final según lo requiera.
5. Para obtener una superficie lisa y brillante, deslice la llana totalmente limpia sobre la pared estucada, antes de que el producto haya endurecido.
6. Como acabado final para detallar, utilice pintura base acuosa (Vinilo PINTUPLUS), 1 día después de haber terminado la aplicación. Asegúrese que no hay restos de polvo y/o ESTUCOPLUS INTERIOR

RENDIMIENTO

Sobre superficies niveladas y aplomo, aplicando tres capas el rendimiento aproximado es de 1,5 kg/m².

El consumo real depende de la superficie sobre la cual va a ser aplicado.

DATOS TECNICOS

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Densidad del producto	0,73 g/ml
Relación de la mezcla	1 parte de ESTUCOLUS con 1 parte de agua.
Duración de la mezcla	15 MIN
TIEMPO PARA PINTAR	24 horas después de su instalación.
COLOR	BLANCO

NORMATIVIDAD – CUMPLIMIENTO TÉCNICO

Este producto cumple con la norma colombiana NTC 1512 (Revoques y Enlucidos de Yeso).

También es técnicamente comparable en requisitos de desempeño con las siguientes normas internacionales:

Europa (UE):

- EN 13279-1 — Gypsum binders and gypsum plasters – Requirements.
- EN 13963 — Jointing materials for gypsum boards.

Estados Unidos (ASTM):

- ASTM C28 — Standard Specification for Gypsum Plasters.
- ASTM C472 — Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum Plasters.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

PRECAUCIONES

- Para aplicación en zonas exteriores utilizar ESTUCOPLUS EXTERIOR.
- No mezclar ESTUCOPLUS INTERIOR con otros materiales.
- Si la mezcla ha comenzado a fraguarse, no adicione más agua. Prepare nueva mezcla

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerradas.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELLO:** los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada(no superior a 50 cm).

4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

*La información suministrada por **MEGA ANDINA SAS**, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.*