

**NOMBRE DEL PRODUCTO:**

**ESTUCOPLUS INTERIOR**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**ESTUCOPLUS INTERIOR** es un producto a base de Yeso fino, que mezclado con agua forma una pasta de excelente manejabilidad y larga duración. Diseñado para dar textura lisa, suavidad en el acabado de gran blancura y altas resistencias.

**USOS**

Como Estuco para revestir sobre pañete, revoque, frisos, muros y superficies lisas de concretos. En zonas interiores.

**VENTAJAS**

- ② Mezcla pre dosificada, lista para usar, solo hay que agregar agua.
- ② Es un producto de calidad constante, elaborado con materias primas confiables.
- ② Altamente manejable que permite aplicaciones más rápidas, y más limpias.
- ② Reduce el desperdicio del material y aumentando el rendimiento en la aplicación.
- ② Excelente cubrimiento y acabado uniforme.
- ② La aplicación entre capa y capas, no requiere esperar mucho tiempo.
- ② Disminuye el consumo de pintura debido a su color blanco.
- ② Gran poder de adherencia sobre el pañete y permite obtener paredes de excelente calidad, ya que recibe fácilmente pintura.

- ② Facilidad de aplicación y excelente trabajabilidad.
- ② Permite el control y la administración de materiales.

**INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN**

**Preparación de la superficie:**

1. Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).
2. Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.
3. Antes de aplicar **ESTUCOPLUS INTERIOR**, cambie las superficies en mal estado o repare cualquier grieta con **BLANCOPLUS** o **GRISPLUS**.

**Preparación del producto:**

1. En un recipiente limpio mezcle el producto con agua en proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
2. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional (dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie). Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.

**Para mejores Resultados siga los siguientes pasos:**

1. Aplique una primera capa de **ESTUCOPLUS INTERIOR** en consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas.
2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca, inicie la aplicación de la segunda capa de **ESTUCOPLUS INTERIOR** en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la

- colocación.
3. Ejercer la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.
  4. Inmediatamente después de aplicada la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida. Dé el acabado final según lo requiera.
  5. Para obtener una superficie lisa y brillante, deslice la llana totalmente limpia sobre la pared estucada, antes de que el producto haya endurecido.
  6. Como acabado final para detallar, utilice pintura base acuosa (Vinilo **PINTUPLUS**), 1 día después de haber terminado la aplicación. Asegúrese que no hay restos de polvo y/o ESTUCOPLUS INTERIOR

#### RENDIMIENTO

Sobre superficies niveladas y aplomo, aplicando tres capas el rendimiento aproximado es de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

El consumo real depende de la superficie sobre la cual va a ser aplicado.

#### DATOS TECNICOS

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Densidad del producto	0,73 g/ml
Relación de la mezcla	1 parte de ESTUCOLUS con 1 parte de agua.
Duración de la mezcla	15 MIN
TIEMPO PARA PINTAR	24 horas después de su instalación.
COLOR	BLANCO

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

#### PRECAUCIONES

- Para aplicación en zonas exteriores utilizar **ESTUCOPLUS EXTERIOR**.
- No mezclar **ESTUCOPLUS INTERIOR** con otros materiales.
- Si la mezcla ha comenzado a fraguarse,

no adicione más agua. Prepare nueva mezcla

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerrada.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

#### INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los desechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por **MEGA ANDINA SAS**, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.

**Carretera La Cordialidad Km 16 - Parque Industrial Bayunca Bodega #1**

**Contacto: 313 584 1235 - 310 361 7758 - 313 555 5851**

**Cartagena - Colombia [www.megaandina.com](http://www.megaandina.com)**