

NOMBRE DEL PRODUCTO:

ESTUCOPLUS EXTERIOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especialmente diseñado con polímeros y agentes hidrófugos para obtener, al mezclar con agua, una pasta de excelente manejabilidad, gran flexibilidad y elevada dureza, ideal para recubrimientos en exteriores. Proporciona un acabado uniforme, durable y resistente a la intemperie.

USOS

Como recubrimiento final sobre pañetes o revoque, bloque a la vista, ladrillo y superficies planas en Exteriores.

VENTAJAS

- Resistencia y dureza en Exteriores.
- No requiere PINTURA para protegerlo de la intemperie.
- Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua.
- Tiene gran poder de adherencia, altamente manejable y fácil de aplicar.
- Acabado uniforme y suave textura.
- No requiere PINTURA debido a su color BLANCO.
- Permite obtener paredes de excelente trabajabilidad.
- Permite el control y la administración de materiales.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

1. Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño).
2. Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.
3. Antes de aplicar **ESTUCOPLUS EXTERIOR**, cambie las superficies en mal estado o repare cualquier grieta con **BLANCOPLUS** o **GRISPLUS**.

Preparación del producto:

1. En un recipiente limpio mezcle 2 parte del producto **ESTUCOPLUS EXTERIOR** con 1 parte de agua hasta obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
2. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

INSTRUCCIONES DE APlicACIÓN

Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional (dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie). Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.

Para mejores Resultados siga los siguientes pasos:

1. Aplique una primera capa de **ESTUCOPLUS EXTERIOR** en consistencia semifluida, para que para que sirva de imprimante de las demás capas.
2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca (1HORA), inicie la aplicación de la segunda capa de **ESTUCOPLUS INTERIOR** en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la colocación.
3. Ejerza la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.

4. Inmediatamente después de aplicada la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida. Dé el acabado final según lo requiera.

RENDIMIENTO

Sobre superficies niveladas y aplomo, aplicando tres capas el rendimiento aproximado es de 1,5 kg/m².

El consumo real depende de la superficie sobre la cual va a ser aplicado.

DATOS TECNICOS

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Densidad del producto	1,0 - 1,2 g/ml
Relación de la mezcla	2 partes de ESTUCOLUS con 1 parte de agua.
Duración de la mezcla	60 MIN
TIEMPO PARA PINTAR	24 horas después de su instalación.
COLOR	BLANCO

CUMPLE NORMA NTC 3329

NORMAS INTERNACIONALES EQUIVALENTES

Europa (UE):

- UNE-EN 15824 — Revestimientos para superficies interiores y exteriores basados en aglutinantes orgánicos.
- UNE-EN 13914-1 — Preparación y aplicación de revoques exteriores.

Estados Unidos (ASTM):

- ASTM C587 — Especificación para yesos y morteros para recubrimientos exteriores.
- ASTM C926 — Aplicación de enlucidos de cemento para exteriores.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

PRECAUCIONES

- Para aplicación en zonas interiores utilizar **ESTUCOPLUS INTERIOR**.
- No mezclar **ESTUCOPLUS EXTERIOR** con otros materiales.
- Si la mezcla ha comenzado a fraguarse, no adicione más agua. Prepare nueva mezcla

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerradas.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELLO:** los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA SAS, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.