

NOMBRE DEL PRODUCTO:

MASTIC-PLUS / MASILLA MULTIPROPOSITO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mastic-Plus es una masilla tipo Joint Compound de alto poder de llenado, con máxima adherencia en las superficies de láminas de yeso y cintas para juntas, obtiene un magnifico desempeño en el cubrimiento de cantoneras, tornillería y acabado fino o texturizado.

USOS

- ➊ Para colocar cintas de juntas en láminas de Drywall y acabado final
- ➋ Reparación de grietas o fisuras en la superficie tipo Drywall
- ➌ Para texturizar y dar acabado liso
- ➍ Relleno de tornillería

VENTAJAS

- ➊ Secado rápido
- ➋ Fácil lijado
- ➌ No descuelga
- ➍ Fácil aplicación
- ➎ No se fisura
- ➏ Máxima adherencia de la cinta
- ➐ Acabados lisos y texturizado en placas de yeso
- ➑ No contienen asbesto

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

Limpie la superficie y déjela completamente libre de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, humedad o cualquier otro agente extraño.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Rellene las juntas con MASTIC PLUS hasta ocupar todo espacio entre ellas con una espátula de 4 a 6 pulgadas.
2. Coloque la cinta centrada sobre la junta
3. Presione la cinta con la espátula, retire los excesos.
4. Deje que MASTIC PLUS seque y aplique una capa delgada de MASTIC PLUS y prolonguela 10 cms. Hacia ambos lados de la junta con una espátula de 8 pulgadas.
5. Una vez la masilla ha secado totalmente aplique una segunda capa delgada de MASTIC PLUS y extiéndala de 20 a 22 cms por ambos lados de la junta.
6. Cuando la última capa de MASTIC PLUS se encuentre seca lije las juntas hasta obtener una superficie completamente lisa y uniforme.
7. Para realizar correcciones aplique varias capas de MASTIC PLUS hasta que obtenga la superficie deseada.

RENDIMIENTO

Consumo Aproximado:

- ➊ De 1 a 1,5 kilogramos por metro cuadrado.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Pasta viscosa.
Color	Blanco
Fisura al borde de la cinta	< 10%
Adherencia de Cinta	> 90%

Presentación:

-  Cuñetes : 28 Kg ± 5%
-  Galón: 5,6 Kg ± 5%

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los parpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerrada.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los desechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por **MEGA ANDINA SAS**, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.