



Mega Andina S.A.S.

Calidad que Perdura.

Catalogo de Productos

2025

www.megaandina.com

Bienvenidos a Mega Andina.

28 Años Construyendo Confianza

Durante casi tres décadas, en Mega Andina hemos sido un referente en soluciones para la construcción, con una trayectoria marcada por la experiencia técnica, la innovación y el compromiso con la calidad.

Hemos participado activamente en la evolución de las normas técnicas del sector, promoviendo prácticas más seguras, eficientes y sostenibles.

Hoy presentamos un portafolio que refleja nuestra historia, nuestro crecimiento y el compromiso permanente con quienes construyen el futuro.



Tabla de Contenido

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Portada | 20. Proyectplus Interior |
| 2. Presentación | 21. Proyectplus Exterior |
| 3. Tabla de contenido | 22. Hardplus |
| 4. Pegaplus Cerámico | 23. Mortero Tipo N |
| 5. Pegaplus Extra | 24. Mortero Tipo S |
| 6. Pegaplus Español | 25. Sellaplus |
| 7. Pegaplus Mármol | 26. Mega 1 |
| 8. Pegaplus Látex | 27. PintuPlus Tipo 3 |
| 9. Pegaplus Piscinas | 28. PintuPlus Tipo 2 |
| 10. Fijaplus | 29. PintuPlus Tipo 1 |
| 11. Colorplus | 30. PintuPlus Fachada |
| 12. Estuco Interior | |
| 13. Estuco Constructor | |
| 14. Estuco Extra | |
| 15. Estuco Exterior | |
| 16. Estuco Revoque | |
| 17. Estuco Relleno con Perlita | |
| 18. Monocapa | |
| 19. Ganimax Plus | |



PEGAPLUS®
Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Adhesivo en polvo de alto rendimiento para instalación de cerámica en interiores.

Descripción:

PEGAPLUS® CERAMICO Adhesivo listo para mezclar con agua. Ideal para instalar baldosas cerámicas de mediana y alta absorción en pisos y paredes interiores. Ofrece excelente adherencia, fácil aplicación y un acabado duradero.



VENTAJAS DESTACADAS:

- * Excelente adherencia y resistencia mecánica
- * No requiere humedecer las baldosas
- * Fácil preparación: solo se mezcla con agua
- * Permite corregir piezas antes del fraguado
- * No se desliza en superficies verticales
- * Tiempo abierto prolongado.

RENDIMIENTO APROXIMADO

Desde 2 kg/m² (formato pequeño)
hasta 8 kg/m² (formato grande)
Varía según el tipo de baldosa y
la llana utilizada

IDEAL PARA:

- ✓ Baldosas cerámicas de mediana y alta absorción
- ✓ Pisos y paredes interiores
- ✓ Superficies de concreto, mortero o bloque
- ✓ Cocinas, baños y zonas de lavado



PEGAPLUS®

EXTRA PORCELANATO
Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Adhesivo de alto desempeño para porcelanatos semi-adsorbentes.

Descripción:

PEGAPLUS® EXTRA Adhesivo en polvo, para instalar porcelanatos y revestimientos semi-adsorbentes en pisos, paredes y fachadas, tanto en interiores como exteriores. Su fórmula garantiza máxima adherencia, manejabilidad y resistencia mecánica.

VENTAJAS DESTACADAS:

- * Excelente adherencia ($\geq 1,5$ Mpa)
- * No requiere humedecer el revestimiento
- * No se desliza en superficies verticales
- * Tiempo abierto extendido para trabajar con tranquilidad
- * Fácil de preparar: solo se mezcla con agua
- * Disponible en colores gris y blanco



RENDIMIENTO APROXIMADO

Desde 2 kg/m² (formato pequeño)
hasta 8 kg/m² (formato grande)
Varía según el tipo de baldosa y
la llana utilizada

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revestimientos cerámicos semi-adsorbentes
- ✓ Porcelanatos tipo chino
- ✓ Pisos y paredes interiores y exteriores
- ✓ Cocinas, baños, fachadas y zonas húmedas
- ✓ Superficies de concreto, bloque o mortero



PEGAPLUS®
PORCELANATO
Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Adhesivo cementicio de alto rendimiento para porcelanatos de baja absorción.

Descripción:

PEGAPLUS® Porcelanato es un adhesivo con resinas sintéticas, ideal para instalar porcelanatos de baja absorción en formatos grandes. Ofrece alta adherencia, flexibilidad y excelente trabajabilidad incluso en condiciones exigentes.

VENTAJAS DESTACADAS:

- * Adherencia superior
- * Alta resistencia mecánica
- * No se desliza
- * Tiempo abierto prolongado: hasta 30 minutos
- * Disponible en color gris y blanco



RENDIMIENTO APROXIMADO

Desde 2 kg/m² (formato pequeño)
hasta 8 kg/m² (formato grande)
Varía según el tipo de baldosa y
la llana utilizada

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Porcelanatos tipo español (semi-adsorvente)
- ✓ Pisos y paredes interiores y exteriores
- ✓ Cocinas, baños, fachadas y zonas húmedas
- ✓ Superficies de concreto, bloque o mortero



PEGAPLUS®

MÁRMOL

Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Adhesivo flexible de alta adherencia para mármol y piedras naturales en interiores.

Descripción:

PEGAPLUS® MÁRMOL es un mortero modificado con látex, diseñado para la instalación de mármol, granito, piedra natural y porcelanato chino sobre superficies interiores. Su fórmula proporciona fijación segura, alta manejabilidad y excelente desempeño en sustratos de mediana absorción.

VENTAJAS DESTACADAS:

- * Adherencia superior con resistencia $\geq 0,5$ Mpa
- * No se desliza en muros verticales
- * No requiere humedecer la pieza
- * Tiempo abierto extendido: hasta 30 minutos
- * Corrige piezas antes del fraguado
- * Disponible en color blanco y gris



RENDIMIENTO APROXIMADO

Desde 2 kg/m² (formato pequeño)
hasta 8 kg/m² (formato grande)
Varía según el tipo de baldosa y
la llana utilizada

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Mármol y piedra natural
- ✓ Porcelanato chino (interior)
- ✓ Pisos y fachadas interiores
- ✓ Superficies de concreto, bloque y mortero



PEGAPLUS®

LATÉX

Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Adhesivo flexible de alto desempeño para revestimientos de baja absorción en interiores y exteriores.

Descripción:

PEGAPLUS® LATÉX es un mortero listo, modificado con resinas sintéticas, formulado para garantizar una excelente adherencia sobre superficies de baja absorción. Ideal para la instalación de mármol, granito, piedra natural y porcelanato en pisos, paredes y fachadas, tanto en interiores como en exteriores.

VENTAJAS DESTACADAS:

- *Fijación superior en sustratos de baja absorción
- * No se desliza en superficies verticales
- * Tiempo abierto extendido: hasta 30 minutos
- * Permite corregir piezas antes del fraguado
- *Excelente manejabilidad y trabajabilidad
- *Disponible en gris y blanco



RENDIMIENTO APROXIMADO

Desde 2 kg/m² (formato pequeño)
hasta 8 kg/m² (formato grande)
Varía según el tipo de baldosa y
la llana utilizada

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revestimientos poco porosos
- ✓ Mármol Exterior, Piedra natural, Granito,
- ✓ Pisos, paredes y fachadas
- ✓ Superficies de concreto, mortero y bloque



PEGAPLUS®
PISCINAS
Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Adhesivo impermeable de alto desempeño para piscinas, fachadas y exteriores.

Descripción:

PEGAPLUS® PISCINAS es un mortero listo de alta resistencia, formulado especialmente para la instalación de revestimientos en piscinas, fachadas y zonas exteriores expuestas a humedad constante. Gracias a su contenido de aditivos hidrófugos, actúa como adhesivo e impermeabilizante a la vez.

VENTAJAS DESTACADAS:

- * Impermeable: protege contra filtraciones
- * Alta adherencia y resistencia mecánica
- * No se desliza en superficies verticales
- * No requiere humedecer el revestimiento
- * Tiempo abierto de hasta 30 min



RENDIMIENTO APROXIMADO

Desde 2 kg/m² (formato pequeño)
hasta 8 kg/m² (formato grande)
Varía según el tipo de baldosa y
la llana utilizada

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Instalación de formatos en piscinas, estanques y fachadas
- ✓ Revestimientos en zonas exteriores expuestas al agua
- ✓ Superficies de mortero, concreto o bloque de hormigón



FIJA PLUS®

Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Aditivo en polvo que convierte el mortero tradicional en un adhesivo cerámico de alto desempeño.

Descripción:

FIJA PLUS® es un aditivo en polvo de color crema, diseñado para mezclarse con cemento y arena, mejorando la manejabilidad, elasticidad y tiempo de fraguado del mortero.

Convierte un mortero convencional en una mezcla ideal para instalaciones de pisos en cerámica.

VENTAJAS DESTACADAS:

*Aumenta el tiempo de trabajabilidad del mortero

*Mejora la adherencia y la flexibilidad de la mezcla

No requiere humedecer el revestimiento

Aplicable con llana dentada

*Permite acabados de alta calidad

*Económico, práctico y fácil de usar



FIJA PLUS No. Bolsas	CEMENTO	ARENA	RENDIMIENTO APROX. (m ²)
1	50	50	13 - 15
1	50	100	27
1	50	100	38

Datos técnicosColor:

CremaPresentación: Bolsa de 2 kg

Relación recomendada:Cemento: 25-50 kg

Arena: opcional, hasta 100 kg

Tiempo de uso de mezcla: 2 horas

Emboquillado: después de 24 horas



LÍNEA COLORPLUS®

PISCINAS

Tecnología Adhesiva que
Garantiza Obras Duraderas

Emboquillado profesional a color para cerámica, porcelanato, mármol y piscinas.

Mega Andina ofrece una solución integral para el emboquillado de enchapes en todos los tipos de ambientes y superficies. La línea COLORPLUS® está formulada para garantizar acabados duraderos, estéticos y resistentes a la humedad, con una amplia gama de colores y excelente adherencia.

COLORPLUS® CERÁMICA

*Enchapes cerámicos de media y alta absorción.

COLORPLUS® LÁTEX

* Porcelanatos, mármol y superficies de baja absorción

COLORPLUS® PISCINA

* Especial para piscinas, tanques y zonas con contacto permanente con agua.

TAMAÑO	ANCHO DE LA JUNTA		
	1 mm	3 mm	5 mm
10 x 10	0,51 kg/r'	0,75 kg/m ²	0,99 kg/r
20 x 20	0,35 kg/r'	0,53 kg/m ²	0,71 kg/n
40 x 40	NO RECOMENDABLE	0,25 kg/m ²	NO RECOMENDABLE



TABLA DE COLORES

Los tonos aquí presentados son aproximados a la realidad.



ESTUCOPLUS® INTERIOR

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Estuco Acrílico en Polvo de Alta Blancura

Descripción:

ESTUCOPLUS® formulado a base de yeso fino, ideal para dar acabados lisos, blancos y de gran calidad en interiores.

Su mezcla pre dosificada permite una aplicación limpia, rápida y de excelente manejabilidad.

Ventajas principales:

- *listo para usar: solo agregar agua
- *Alta manejabilidad y rápida aplicación
- *Disminuye el desperdicio y mejora el rendimiento
- *Excelente cubrimiento y blancura
- *Reduce el consumo de pintura
- *Fuerte adherencia sobre el pañete



RENDIMIENTO :

Aproximadamente 1,5 kg/m²
(aplicando tres capas sobre superficies niveladas)

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revestimiento sobre pañete, revoque, frisos y muros de concreto
- ✓ Aplicación en zonas interiores de viviendas, oficinas y locales
- ✓ Compatible con pintura base acuosa (vinilo)

ESTUCOPLUS® CONSTRUCTOR

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Estuco profesional en polvo, de alta manejabilidad y acabado superior

Descripción:

Estucoplus® Constructor es un estuco en polvo de color crema, predosificado y fácil de preparar, formulado a base de yeso fino. Su textura homogénea y trabajabilidad excepcional permiten obtener superficies lisas, compactas y listas para pintura con excelente rendimiento y durabilidad.

Ventajas principales:

- *Mezcla lista para usar: solo agregar agua
- *Alta adherencia sobre pañete y superficies planas
- *Acabado liso, uniforme y con excelente blancura
- *Rápido secado entre capas y mayor rendimiento en obra
- *Mejora la eficiencia de la mano de obra y reduce desperdicios
- *Compatible con pinturas base agua (vinilo)



RENDIMIENTO :
Aproximadamente 1,5 kg/m²
(aplicando tres capas sobre superficies niveladas)

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revestimiento sobre pañete, revoque, frisos y muros de concreto
- ✓ Aplicación en zonas interiores de viviendas, oficinas y locales
- ✓ Compatible con pintura base acuosa (vinilo)

ESTUCOPLUS® EXTRA

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Estuco en polvo versátil de alta blancura, ideal como recubrimiento o como estuco de relleno hasta 5 cm.

Descripción:

Estucoplus® EXTRA es un estuco en polvo blanco, formulado a base de yeso y aditivos especiales que garantizan una pasta homogénea de excelente manejabilidad. Puede aplicarse como recubrimiento final o utilizarse como estuco de relleno, mezclándolo con arena, alcanzando espesores de hasta 5 cm sin fisuras.

Ventajas principales:

- *Mezcla lista para usar: solo agregar agua
- *Gran poder de adherencia y alta dureza
- *Excelente manejabilidad y fácil aplicación
- *Ahorro de pintura gracias a su color blanco intenso
- *Fragua en 15 a 20 minutos, permitiendo mayor productividad
- *Ideal para reparar grietas menores



Rendimiento aproximado

Capa fina: 1,5 – 2 kg/m²

Relleno: 1,6 kg/m² por mm de espesor

(El consumo depende del aplomo y la condición de la superficie)

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revestimiento sobre pañete, revoque, frisos y muros de concreto
- ✓ Relleno en superficies de concreto, ladrillo estructural, bloque de cemento o farol
- ✓ Ideal para interiores

ESTUCOPLUS® EXTERIOR

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Recubrimiento técnico de alta resistencia para muros exteriores.

Descripción:

Estucoplus® Exterior es un estuco en polvo diseñado con polímeros y agentes hidrófugos que garantizan excelente manejabilidad, dureza y resistencia a la intemperie, ideal para fachadas y superficies externas. Su aplicación ofrece un acabado blanco, uniforme y duradero, sin necesidad de pintura adicional.

Ventajas principales:

- *Alta dureza y adherencia en exteriores
- *No requiere pintura adicional
- *Aplicación limpia y de excelente trabajabilidad
- *Acabado blanco y textura suave
- *Listo para usar: solo mezclar con agua



Rendimiento aproximado: 1,5 kg/m²
(tres capas sobre superficie nivelada)

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revestimiento final en muros exteriores de concreto, revoque, pañete, ladrillo o bloque a la vista
- ✓ Ideal para viviendas, edificios, locales comerciales o institucionales

ESTUCOPLUS® REVOQUE

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Mortero listo para revocar y enlucir con alto desempeño técnico, ideal para interiores y exteriores.

Descripción:

Estucoplus® Revoque es un mortero predosificado a base de cemento y agregados seleccionados, diseñado para realizar revoques, pañetes y enlucidos con excelente manejabilidad, adherencia y resistencia. Su formulación permite aplicar desde capas finas hasta espesores de 3 cm sin fisuras, garantizando muros planos, blancos y listos para pintura.

Ventajas principales:

- *Alta adherencia y resistencia a la intemperie
- *Acabado blanco que reduce el consumo de pintura
- *Excelente trabajabilidad y larga vida útil en balde
- *No se fisura y permite grandes espesores



Rendimiento aproximado

Como revoque: 15–17 kg/m² por cm de espesor

Como enlucido: 1,0–1,2 kg/m² por mm de espesor

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revoque en muros y cielos de concreto, ladrillo y bloque
- ✓ Enlucido fino sobre superficies ya niveladas
- ✓ Relleno de pequeñas grietas o reparcheos

ESTUCOPLUS® RELLENO

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Relleno liviano con perlita expandida para muros planos, confortables y eficientes.

Descripción:

Estucoplus® Relleno es un estuco en polvo formulado con yeso, agregados minerales y perlita expandida, diseñado para reemplazar el pañete tradicional con mayor rendimiento, menor peso y beneficios térmicos y acústicos. Al mezclarse con agua, forma una pasta homogénea de excelente trabajabilidad, perfecta para lograr superficies planas sin fisuras.

Ventajas principales:

- *30% más liviano por metro cuadrado
- *Alta manejabilidad y facilidad de nivelación
- *Mejora el confort térmico y acústico de los espacios
- *Mayor rendimiento por saco, optimizando el costo de obra
- *Reemplaza el pañete tradicional
- *Superficies planas listas para recubrimiento



Rendimiento aproximado

10 kg/m² con espesores entre 8 mm y 1 cm

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Relleno de muros interiores en concreto, bloque, ladrillo.
- ✓ Ideal para proyectos de vivienda, institucionales o comerciales
- ✓ Aplicación en pilares, vigas y losas con terminación directa o posterior enlucido

MONOCAPA C9®

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Revestimiento decorativo y protector para fachadas e interiores

Descripción:

MONOCAPA C9® es un mortero monocapa de alto desempeño, formulado a base de cemento modificado con polímeros, diseñado para proteger y embellecer superficies en interiores y exteriores. Gracias a su excelente adherencia, resistencia al agua y a la intemperie, se convierte en una solución integral para acabados arquitectónicos de larga duración.

Ventajas principales:

- *Alta adherencia y resistencia a la intemperie
- *Excelente resistencia al agua y a la carbonatación
- *Fácil aplicación y rápido secado
- *Diversidad de texturas y acabados
- *Ecológico y libre de solventes



Rendimiento aproximado: 1,6 kg/m² por milímetro de espesor en superficies niveladas. El consumo varía según la rugosidad del soporte y el tipo de acabado deseado

Aplicaciones recomendadas

Ideal para superficies de concreto, mortero, bloque a la vista o mampostería, puede aplicarse manualmente o con máquina de proyección, logrando un acabado decorativo en una sola capa. La textura final dependerá del tipo de herramienta utilizada, permitiendo personalización y estética en cada proyecto.

GRANIMAX PLUS®

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio

Revestimiento decorativo y protector para fachadas e interiores

Descripción:

GRANIMAX PLUS® es un mortero base cemento modificado con polímeros, diseñado para crear acabados arquitectónicos decorativos y resistentes en interiores y exteriores.

Su formulación avanzada forma un recubrimiento altamente adherente, duradero y con excelente resistencia a la intemperie, ideal para proteger y embellecer superficies de concreto, mortero o mampostería.

Ventajas principales:

- *Alta adherencia sobre diferentes tipos de superficies
- *Excelente resistencia al agua y al ataque por carbonatación
- *Larga vida útil en condiciones climáticas exigentes
- *Diversidad de texturas: Esgrafiado tipo graniplast
- *Fácil aplicación manual o con equipo
- *Secado rápido y limpieza sencilla
- *Producto ecológico, libre de solventes



Rendimiento aproximado: Aprox. 2,5 kg/m² en aplicación a tres capas (dependiendo del acabado final).

Aplicaciones recomendadas

Ideal para superficies de concreto, mortero, bloque a la vista o mampostería, puede aplicarse manualmente o con máquina de proyección, logrando un acabado decorativo en una sola capa. La textura final dependerá del tipo de herramienta utilizada.

PROYECTPLUS INTERIOR®

Tecnología de Acabado que
Resalta Cada Espacio



Yeso proyectable de alto rendimiento para interiores

Descripción:

PROYECTPLUS INTERIOR® es un yeso aligerado con perlita expandida, formulado para aplicación mecánica con máquina de proyección.

Ofrece una solución técnica de alta eficiencia para revestir muros, techos y superficies interiores, logrando acabados planos, suaves y listos para pintar en tiempo récord.

Ventajas principales:

- * Hasta 30% más liviano por metro cuadrado
- *Aumenta en 800% el rendimiento de aplicación
- *Mejora la planicidad y reduce el enlucido posterior
- *Aislante acústico y térmico
- *Alta resistencia mecánica
- *Hecho en Colombia, con disponibilidad inmediata



Rendimiento aproximado:

estimado: Entre 8 mm y 1 cm de espesor,
el consumo promedio es de 10 kg/m².

Aplicaciones recomendadas

Diseñado para aplicar sobre superficies curvas o planas como muros, vigas, columnas o losas, mejora la productividad en obras residenciales, institucionales o comerciales.

NO NECESITA PUENTE DE ADHERENCIA

PROYECTPLUS EXTERIOR®

Tecnología de Acabado que Resalta Cada Espacio



Mortero proyectable de alto rendimiento para Exteriores e Interiores

Descripción:

PROYECTPLUS MORTERO TIPO N® es un mortero premezclado de alto desempeño, diseñado para ser aplicado manual o mecánicamente en muros interiores o exteriores. Cumple con la norma NTC 3329 y ofrece una solución eficiente y resistente para revoque, pañete y pega de unidades no estructurales.

Ventajas principales:

- *Alta resistencia a la compresión ($\geq 75 \text{ kg/cm}^2$)
- *Para proyección mecánica o aplicación manual
- *Fraguado rápido: inicial 1h / final 2h
- *Excelente retención de agua (mín. 75%)
- *Consistencia uniforme y control de calidad en fábrica
- *Disponible en color blanco o gris



 **Mega Andina S.A.S.**
Calidad que Perdura
www.megaprendas.com

Rendimiento aproximado: De 8 mm a 1 cm de espesor aproximadamente 15 kg/m². El rendimiento puede variar según el estado de la superficie y la técnica de aplicación.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para la construcción tradicional con ladrillo, bloque de hormigón, piedra caliza y sistemas como Durapanel. Su aplicación en interiores garantiza un acabado resistente, uniforme y de excelente adherencia.



HARDPLUS 121®

Tecnología de Morteros Para Recuperar Tus Espacios

Mortero de alta resistencia para parcheo, nivelación y reparación estructural

Descripción:

HARDPLUS 121® es un mortero monocomponente a base de cemento y polímeros acrílicos de alto desempeño, diseñado para aplicaciones de bajo espesor en superficies de concreto o mortero. Su fórmula avanzada permite una aplicación rápida, excelente adherencia y alta resistencia mecánica, ideal para proyectos industriales y obras exigentes.

Ventajas principales:

*Listo para usar: solo agregue agua

*Alta resistencia a compresión: hasta 340 kg/cm² a los 28 días (ASTM C39)

Excelente adherencia a tracción: 1.1 MPa (ASTM C1583)

Rápido desarrollo de resistencia

No es tóxico ni corrosivo

Aplicación desde 3 mm hasta 20 mm por capa

Secado final aprox. en 11 horas



Rendimiento aproximado: 1,5 kg/m²/mm.
Un saco rinde cerca de 1,6 m² a 1 cm de espesor.

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Reparación de pisos industriales, bodegas y plantillas
- ✓ Resane de balcones, columnas, vigas, voladizos y cornisas
- ✓ Adhesión de paneles prefabricados, concreto celular o elementos de aislamiento
- ✓ Preparación de superficies para acabados posteriores



MORTERPLUS® TIPO N

Tecnología de Morteros

Mortero Tipo N de Alta Calidad para Revoque y Mampostería

Descripción:

MORTERPLUS® es un mortero premezclado tipo N de alta resistencia mecánica, diseñado para facilitar aplicaciones rápidas, seguras y eficientes forma manual. Su fórmula avanzada, a base de cemento portland de alta calidad, áridos con granulometría controlada y aditivos especiales, garantiza una excelente adherencia, trabajabilidad y durabilidad en obras interiores..

Ventajas principales:

- *Aplicación manual
- *Excelente adherencia y facilidad de aplicación
- * Alta resistencia a la compresión ($\geq 75 \text{ kg/cm}^2$ a 28 días)
- *Fraguado inicial en 1 h – fraguado final en 2 h
- *Disponible en color gris o blanco



Rendimiento optimizado:
aprox. 15 kg/m² a 8–10 mm de espesor

Aplicaciones recomendadas

- ✓✓ Revoque o pañete de muros
- ✓ Pegado de unidades de mampostería no estructural
- ✓ Rellenos en sistemas industrializados como Durapanel



MORTERPLUS® TIPO S

Tecnología de Morteros

Mortero Tipo S de Alta Calidad para Revoque y Mampostería

Descripción:

MORTERPLUS® Tipo S es un mortero de alta resistencia mecánica, formulado con cemento portland, áridos de granulometría controlada y aditivos especiales que mejoran la adherencia y trabajabilidad. Ideal para aplicaciones exigentes tanto en interiores como en exteriores, donde se requiere mayor capacidad estructural y durabilidad.



Ventajas principales:

- *Alta resistencia a la compresión ($\geq 125 \text{ kg/cm}^2$ a 28 días)
- *Excelente retención de agua y adherencia
- *Fraguado inicial en 1 h – fraguado final en 2 h
- *Presentación en polvo fino, listo para mezclar
- *Disponible en color gris o blanco

Rendimiento optimizado:
aprox. 15 kg/m² a 8–10 mm de espesor

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Revoque o pañete de muros
- ✓ Pegado de unidades de mampostería no estructural
- ✓ Rellenos en sistemas industrializados como Durapanel



SELLA PLUS 101®

Tecnología Impermeabilizante

Recubrimiento impermeabilizante cementicio para concreto y morteros

Descripción:

SELLA PLUS 101® es un mortero impermeabilizante de alta especificación, listo para mezclar con agua y aplicar sobre superficies de concreto, mortero o mampostería. Su formulación permite proteger eficazmente estructuras expuestas a humedad o contacto directo con agua, tanto en interiores como exteriores.

VENTAJAS DESTACADAS:

- *No permite el paso de la humedad
- *Permite colocar enchape, revoque o repollo sobre él
- *Puede aplicarse directamente sobre superficies lisas
- *Es resistente a la intemperie y transpirable (no forma barrera de vapor)
- *Apto para uso en contacto con agua potable
- *Fácil de aplicar con brocha, llana o compresor



RENDIMIENTO APROXIMADO

2 kg: rinde aprox. 1 m²

Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Tanques de agua
- ✓ Cimientos y muros subterráneos
- ✓ Sótanos, túneles y jardineras
- ✓ Baños, duchas y zonas húmedas
- ✓ Revestimiento de muros antes de enchape o revoque



MEGA-1®

Tecnología Impermeabilizante

Aditivo Líquido Impermeabilizante Integral para Morteros

Descripción:

MEGA-1® es un aditivo líquido de alto desempeño que actúa como impermeabilizante integral, sellando poros y capilares dentro de la mezcla de mortero. Su fórmula permite crear superficies resistentes a la penetración del agua, sin afectar la respirabilidad del muro, lo que lo convierte en una solución eficaz para obras que requieren durabilidad y protección contra la humedad.

VENTAJAS DESTACADAS:

- *Sella capilares y evita filtraciones
- *Permite que los muros respiren
- *Repelente al agua sin afectar la trabajabilidad del mortero
- *Mejora el desempeño hidráulico de la mezcla
- *Fácil de aplicar, se usa como líquido de amasado



Modo de uso:

Diluir una parte de MEGA-1® por 10 partes de agua.

Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Morteros impermeables para pisos, pegas, pañetes y frisos
- ✓ Mampostería con pegas resistentes al paso del agua
- ✓ Cubiertas, terrazas y superficies de nivelación
- ✓ Ambientes húmedos o zonas expuestas a la intemperie



Pintura arquitectónica mate para interiores

Descripción:

PINTUPLUS TIPO 3® es una pintura vinil-acrílica base agua de alta calidad, diseñada para decorar y proteger ambientes interiores con acabados suaves, tersos y duraderos. Gracias a su excelente poder cubriente y fácil aplicación, es ideal para espacios de bajo tránsito y superficies con mínima exposición a polvo o fricción.

VENTAJAS DESTACADAS:

- *Excelente cubrimiento en dos manos
- *Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola
- *Buena adherencia sobre superficies porosas
- *Acabado mate uniforme y de aspecto profesional
- *Larga durabilidad en interiores



Rendimiento estimado:
Sobre estuco: 15–25 m²/galón
Repinte color diferente: 30–35 m²/galón
Repinte color igual: 35–40 m²/galón
(2 manos recomendadas)

Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Muros de cemento o ladrillo
- ✓ Cielos rasos
- ✓ Yeso, fibrocemento y estucos absorbentes
- ✓ Ambientes interiores residenciales, institucionales o comerciales



PINTUPLUS TIPO 2®

Tecnología en Pinturas Tipo Vinilo

Pintura arquitectónica para interiores –
Acabado mate profesional



Descripción:

Pintuplus Tipo 2 es una pintura vinil-acrílica base agua, diseñada especialmente para ambientes interiores. Su fórmula de alto cubrimiento y excelente adherencia permite obtener superficies con acabado mate, terso, lavable y duradero. Garantiza una aplicación fácil y resultados estéticos profesionales.

VENTAJAS DESTACADAS:

- *Excelente cubrimiento en pocas manos
- *Buena lavabilidad sin desprendimiento
- *Acabado mate de alta calidad
- *Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola
- *Larga durabilidad y resistencia al desgaste
- *Cumple con la norma NTC 1335



Rendimiento estimado:

Sobre estuco nuevo
20–25 m² por galón (3 manos)

Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Muros de cemento o ladrillo
- ✓ Ideal para repintes sobre colores similares o contrastantes
- ✓ Yeso, fibrocemento y estucos absorbentes
- ✓ Ambientes interiores residenciales, institucionales o comerciales



PINTUPLUS TIPO 1®

Tecnología en Pinturas Tipo Vinilo

Pintura arquitectónica vinil-acrílica
para interiores y exteriores



Descripción:

PINTUPLUS® TIPO 1 es una pintura base agua formulada con resinas vinil-acrílicas de alta calidad. Su acabado mate, terso y uniforme, garantiza una excelente cobertura, lavabilidad y resistencia a la intemperie. Es ideal para todo tipo de proyectos decorativos que exigen durabilidad.

VENTAJAS DESTACADAS:

- * Excelente cubrimiento en pocas manos
- * Buena lavabilidad sin desprendimiento
- * Alta lavabilidad y resistencia a la abrasión (>400 ciclos)
- * Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola
- * Larga durabilidad y resistencia al desgaste
- * Cumple con la norma NTC 1335



Rendimiento estimado:

Sobre estuco nuevo
20-25 m² por galón (3 manos)

Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Muros de cemento o ladrillo
- ✓ Ideal para repintes sobre colores similares o contrastantes
- ✓ Yeso, fibrocemento y estucos absorbentes
- ✓ Ambientes interiores residenciales, institucionales o comerciales
- ✓ Superficies interiores y exteriores porosas



PINTUPLUS FACHADA®

Tecnología en Pinturas Tipo Vinilo

Pintura 100% acrílica para exteriores –
Protección y acabado profesional



Descripción:

PINTUPLUS® FACHADA es una pintura arquitectónica 100% acrílica, diseñada para ofrecer máxima protección y durabilidad en superficies exteriores. Su fórmula avanzada proporciona alta elasticidad, excelente lavabilidad y resistencia a la intemperie, garantizando un acabado decorativo, suave y uniforme incluso en condiciones ambientales exigentes.



VENTAJAS DESTACADAS:

- *Excelente cubrimiento y adherencia
- *Hidrorrepelente y resistente al ataque de hongos y algas
- *Alta lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento
- *Acabado mate profesional y duradero
- *Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola
- *Cumple con la norma técnica NTC 1335

Rendimiento estimado:

Sobre estuco nuevo
20–25 m² por galón (3 manos)

Aplicaciones recomendadas:

- ✓ Fachadas y muros exteriores de cemento, bloque o ladrillo
- ✓ Ambientes húmedos o expuestos permanentemente al sol y la lluvia
- ✓ Tejas de asbesto-cemento y otras superficies porosas exteriores

Gracias por confiar en Mega Andina

En Mega Andina, no solo fabricamos productos para la construcción: desarrollamos soluciones confiables que respaldan el trabajo de quienes construyen el futuro. Cada producto que has visto en este portafolio ha sido diseñado, probado y perfeccionado con un solo propósito: ofrecer desempeño superior, durabilidad comprobada y resultados visibles en cada proyecto. Con más de 28 años de experiencia, seguimos comprometidos con la innovación, la mejora continua y el cumplimiento riguroso de normas técnicas. Nuestra misión es ser aliados estratégicos de nuestros clientes, entregando calidad constante, soporte técnico oportuno y productos que marcan la diferencia. Gracias por elegirnos. Estamos listos para acompañarte en cada obra, cada diseño y cada desafío constructivo.



Mega Andina S.A.S.
CALIDAD QUE PERDURA.
www.megaandina.com